

PREMEZCLADO ADHESIVO Y BOQUILLA

- Para adherir y rellenar uniones de azulejos y baldosas de cerámica
- Listo para usar – No necesita mezclarse
- No ensucia
- Resistente a las manchas
- Ideal para reparaciones
- Protegido por la Tecnología MoldGard™

PRICE



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto listo para usar para adherir y rellenar uniones de azulejos y baldosas de cerámica en pisos y paredes. Resistente a las grietas, encogimiento y manchas. Ideal para reparaciones y trabajos menores. Protegido por la Tecnología MoldGard™ para resistir la formación de moho.

USOS

- Para adherir y rellenar uniones de azulejos y baldosas de cerámica

AREAS DE USO

- Para uso en interiores solamente
- Adecuado para áreas húmedas tales como alrededores de tinas y paredes de duchas
- Concreto
- Yeso, cartón de yeso
- Placas de base de cemento
- Madera contrachapada para uso en exteriores

LIMITACIONES

- No instale azulejos o baldosas directamente sobre superficies de concreto liviano, yeso, madera, madera contrachapada tipo Luan, madera particulada, parquet, pisos vinílicos con dorso almohadillado o esponjoso, adhesivo rebajado, metal, fibra de vidrio, plástico o paneles de conglomerado de madera (OSB). Comuníquese con el departamento de Servicios Técnicos al 800-282-8786 para obtener recomendaciones.

- No aplique sobre pisos vinílicos ni laminados plásticos.
- No use en pisos de duchas ni en áreas expuestas a la exposición prolongada del agua o vapor.
- No use para instalar sanitarios, piedra, porcelana, adoquines tipo Saltillo o baldosas de vidrio.
- No use para instalar placas de base sobre substratos, sobre una membrana impermeable o para instalar serpentín de calefacción o membranas térmicas. Se recomienda el uso de un mortero fortificado de Custom®.
- No use como nivelador de pisos. Si el piso está desnivelado, use Nivelador para pisos premezclado o Remiendos para pisos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedad, compuestos de curado, selladores, adhesivos o cualquier otro contaminante que pueda impedir una buena adherencia. Las superficies de concreto o yeso deben haber curado completamente por 28 días y permitir la penetración de agua. Las superficies de concreto deben estar libres de eflorescencias y no estar sujetas a presión hidrostática. El suelo de madera contrachapada debe estar en buenas condiciones estructurales y cumplir con todas las normas de ANSI y los requisitos de deflexión (sin flexión ni movimiento). Las superficies y los materiales deben mantenerse a una temperatura superior a los 50° F (10° C) o inferior a los 100° F (38° C) durante 72 horas.



CUSTOM®
BUILDING PRODUCTS

APLICACION

Como adhesivo: Con el lado plano de la paleta, aplique una capa delgada de adhesivo. Inmediatamente, aplique más adhesivo con el lado ranurado de la paleta a un ángulo de 45 grados con relación a la superficie, avanzando siempre en la misma dirección. Presione las baldosas o los azulejos firmemente en su sitio, con un movimiento perpendicular a través de los surcos del adhesivo y desplazándolas hacia delante y hacia atrás. Se recomienda la aplicación de adhesivo en el dorso de ciertos azulejos y baldosas. Ajuste los azulejos o baldosas rápidamente y golpéelos para su asentamiento con un bloque y mazo de caucho. Periódicamente, levante un azulejo o baldosa y verifique que esté completamente cubierto con adhesivo al dorso. No aplique más adhesivo del que pueda cubrirse con azulejos o baldosas en 30 minutos. Si el adhesivo comienza a secarse (no está pegajoso), vuelva a pasar la paleta con material antes de colocar los azulejos o baldosas. Mantenga el lugar de trabajo a una temperatura superior a 50° F (10° C) hasta que cure el adhesivo.

Como boquilla: Los azulejos y baldosas deben estar firmemente adheridos y el adhesivo debe haber curado entre 24 y 48 horas antes de la aplicación de la boquilla. Humedezca apenas los azulejos o baldosas absorbentes y porosos con agua limpia y fresca. Con una talocha de caucho para boquillas sostenida a un ángulo de 45 grados, fuerce la boquilla diagonalmente dentro de las uniones asegurándose de rellenarlas por completo. Quite el exceso de boquilla con uno de los bordes de la talocha sosteniéndola a un ángulo de 90 grados. Trabaje en un área de alrededor de 5 a 10 pies cuadrados (0,46 a 0,9 m²) por vez. Una vez finalizada la aplicación de la boquilla, puede comenzar a dar forma a las uniones y a limpiar el área de inmediato realizando movimientos circulares con una esponja para boquillas húmeda y de poros pequeños. Use una esponja y agua limpias, y cambie el agua con frecuencia. Espere 4 horas antes de quitar el empañado de azulejos o baldosas con un paño seco y suave. Si el empañado perdura después de 24 horas, quítelo con el Limpiador Para Azulejos, Baldosas y Boquillas de TileLab®.

TIEMPO DE CURADO

Aplicado como adhesivo – En condiciones normales, deje secar un mínimo de 24 a 48 horas antes de aplicar la boquilla. El tiempo de curado será mucho mayor al colocar azulejos o baldosas no porosos, baldosas superiores a 6" x 6" (15 x 15 cm), al instalar sobre superficies no porosas, en áreas de mucha humedad o con temperaturas inferiores a 60° F (16° C).

Aplicado como boquilla – 24 horas.

LIMPIEZA

Limpe sus manos y las herramientas con agua antes de que endurezca el material.

COBERTURA

Como adhesivo

50 - 60 pies cuadrados/galón (4,6 - 5,5 m²/3,78 L) usando una paleta de ranuras en V de 3/16" x 5/32" (5 x 4 mm)

40 - 50 pies cuadrados/galón (3,7 - 4,6 m²/3,78 L) usando una paleta con ranuras cuadradas de 1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm)

Como boquilla

Azulejos sobre paredes: 16 - 24 pies cuadrados/galón (1,5 - 2,2 m²/3,78 L).

Baldosas sobre pisos: 12 - 20 pies cuadrados/galón (1,1 - 1,85 m²/3,78 L).

ADVERTENCIA

Contiene destilados de petróleo. En caso de ingerirse, no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. Use con ventilación adecuada. No inflamable.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGERIR. EVITAR SU CONGELACION.

INFORMACION PARA HACER PEDIDOS

CODIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	COLOR	ENVASE
TAGWQT	1 cuarto de galón (0,946 L)	Blanco Brillante	Cubo
TAGW1	1 galón (3,78 L)	Blanco Brillante	Cubo
TAGAQT	1 cuarto de galón (0,946 L)	Alabastro	Cubo
TAGA1	1 galón (3,78 L)	Alabastro	Cubo

GARANTIA

Se aplica la Garantía Estándar de Custom. Para obtener información completa llame al 800-272-8786 o al 562-598-8808.



CUSTOM[®]
BUILDING PRODUCTS